Centurion

Side shift mulcher
Broyeur déportable
Verschiebbares Mulchgerät
Trinciatrice spostabile



HP
15 - 50


kW

12 - 40

rpm

540

cm 3-10 - inch 1-4







ENG

A practical, multipurpose flail mower with manual or optional hydraulic side shift for professional farmers. The power transmission system is the best available and is suitable for tractors up to 50 HP. The quality, performance and price are outstanding.

FRA

Polyvalent et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine offre au client une technologie la plus avancée par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Cette machine peut équiper des tracteurs d'une puissance de 50 HP maximum. Produit sûr et avec un excellent rapport qualité-prix.

DEU

Ein praktischer, vielseitiger Schlegelmulcher mit Mechanischer oder Hydrauscher (Option) Seitenverschiebung. Das Getriebe ist technisch auf den letzen Stand und ist für Traktoren bis 50 PS geeignet. Der Preis/Leistungs Verhältnis und die Qualität sind ausserordentlich.

ITA

Polivalente e pratico per l'agricoltore professionista, racchiude nei suoi cinematismi quanto di meglio possa offrire la più recente tecnologia delle trasmissioni. Può essere applicata a trattori di potenza fino a 50 HP. Affidabile, di qualità ed economico.

STANDARD FEATURES

- 3 POINT HITCH CATEGORY 1 WITH MECHANICAL SIDE SHIFT (OR HYDRAULIC OPTIONAL)
- CAST IRON GEAR BOX 540 RPM WITH INTEGRATED FREE WHEEL DEVICE AND PASS-THROUGH SHAFT
- 2 BELT DRIVE TRANSMISSION WITH SCREW ADJUSTABLE TENSIONER (STANDARD), 3 BELT DRIVE TRANSMISSION (OPTIONAL)
- ROTOR WITH BLADES OR HAMMERS
- ADJUSTABLE REAR ROLLER
- UNIVERSAL PTO SHAFT CATEGORY 4 - 900 MM
- SIDE SHIFT: 106 = 200 MM; 132 – 158 = 280 MM

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS 1° CATÉGORIE DÉPORTABLE MÉCANIQUE (OU HYDRAULIQUE OPTIONNEL)
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN AVEC ROUE LIBRE INTEGRÉE ET ARBRE PASSANT
- TRANSMISSION PAR 2 COURROIES VENTILÉES PAR TENDEUR À VIS RÉGLABLE (DE SÉRIE), 3 COURROIES (OPTION)
- ROTOR AVEC COUTEAUX OU MARTEAUX
- ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE
- CARDAN STANDARD 4° CATÉGORIE - 900 MM
- DEPORT LATERALE: 106 = 200 MM; 132 - 158 = 280 MM

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- DREIPUNKTBOCK-ANSCHLUß KATEGORIE 1 MECHANISCH (ODER HYDRAULISCH) VERSCHIEBBAR
- GUSSEISENES GETRIEBE 540 U/MIN MIT FREILAUF UND DOPPELTE EINGANGSWELLE
- ANTRIEB MIT 2 KEILRIEMEN UND EINSTELLBAREM SCHRAUBENSPANNER, 3 KEILRIEMEN (OPTION)
- ROTOR MIT Y-MESSER ODER HAMMERSCHLEGEL
- VERSTELLBARE HINTERE WALZE
- STANDARD GELENKWELLE KATEGORIE 4 - 900 MM
- VERSCHIEBUNG: 106 = 200 MM; 132 – 158 = 280 MM

CARATTERISTICHE STANDARD

- ATTACCO A 3 PUNTI 1° CATEGORIA CON SPOSTAMENTO MECCANICO (O IDRAULICO OPZIONALE)
- RIDUTTORE IN GHISA 540 G/MIN CON RUOTA LIBERA INTEGRATA E ALBERO PASSANTE
- TRASMISSIONE A 2 CINGHIE VENTILATE CON TENDITORE A VITE REGISTRABILE (DI SERIE), 3 CINGHIE IN OPZIONE
- ROTORE A COLTELLI O A MAZZE
- RULLO POSTERIORE REGOLABILE
- CARDANO STANDARD 4° CATEGORIA - 900 MM
- SPOSTAMENTO LATERALE: 106 = 200 MM; 132 – 158 = 280 MM

COD-MOD	N.	hp	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs	
Centurion 106	**2C**	**15 - 50**	**106**	*42"*	**125**	*50"*	**32**	**16**	**218**	*481*	
Centurion 132	**2C**	**15 - 50**	**132**	*52"*	**150**	*60"*	**40**	**20**	**257**	*567*	
Centurion 158	**2C**	**15 - 50**	**158**	*62"*	**180**	*72"*	**48**	**24**	**285**	*628*	
Centurion 186	**3C**	**15 - 50**	**186**	*73"*	**206**	*81"*	**56**	**28**	**349**	*769*	


Cod.	OPTIONAL	Type
 **C**	Rotor with Y blades for universal use- grass Rotor avec couteaux pour utilisation universelle - herbe Rotor mit Y-Messer für den universellen Einsatz - Gras Rotore con coltelli per uso universale - erba	Centurion 106 C Centurion 132 C Centurion 158 C Centurion 186 C

Cod.		Type
 **M**	Rotor with hammers for specific use- raw land, brambles, pruning Rotor avec marteaux - terrains, ronces, élagages Rotor mit Hammerschlegel - für vernachlässigter Boden und Gebüsche Rotore con mazze - terreni incolti, rovi, potature	Centurion 106 M Centurion 132 M Centurion 158 M Centurion 186 C

Cod.			
H	Hydraulic kit for side-shift Dispositif de déport hydraulique du troisième point Hydraulische Verschiebung Dispositivo di spostamento idraulico dell'attacco a tre punti		


Cod.			
3C	3 belt kit Kit 3 courroies 3 Riemen Kit Kit 3 cinghie		

cm	106	132	158	186
A	56	69	82	95
B	56	69	82	95
C	112	138	164	190
D	76	97	110	123



DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - INGOMBRI

Type	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Centurion 106	**125**	**85**	**95**
Centurion 132	**155**	**85**	**95**
Centurion 158	**185**	**85**	**95**
Centurion 186	**205**	**85**	**95**



PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - IMBALLAGGI



Single metal crate
Caisse Métallique unitaire
Einzelne Metall Palette
Cassa singola